

Hebelzug / Lever hoist T-AH

Tragfähigkeit bis 3,2 t / Load capacities up to 3,2 t



Durch seine kleine und leichte Bauweise ist der Aluminium-Hebelzug T-AH ein unverzichtbares Werkzeug für alle gängigen Montagearbeiten.

Geschützt werden die inneren Bauteile durch ein Alu Druckgussgehäuse. Das sichere Arbeiten wird durch 2 robuste Hakensicherungen gewährt. Durch das neue Kettenendstück wird verhindert, dass die Kette durch das Gerät gezogen werden kann. Der Hebelzug erfüllt somit alle Sicherheitsanforderungen.

Durch den Freischalthebel kann die Kette im unbelasteten Zustand schnell durchgezogen werden.



Eigenschaften:

- 2 Hakensicherungen
- Kettenendstück
- Standardhub 1,5 m
- Handhebel mit Gummigriff
- Umgebungstemperaturen -20 °C bis +60 °C

Typ / Type TLX-	250	500	800	1600	3200
Tragfähigkeit / Load capacity (kg)	250	500	800	1600	3200
Standardhub / Standard lift (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
A (Min. Bauhöhe / Min. headroom) (mm)	223	282	329	355	445
Hebelkraft / Lever force (daN)	17	20	22	25	34
Zahl der Kettenstränge / Number of chain falls	1	1	1	1	1
Kettengröße / Chain size (mm)	3 x 9	4 x 12	5,6 x 17	7 x 21	9 x 27
B (Maße) (mm)	74	90	115	140	170
C (mm)	142	175	233	233	350
D (mm)	30	35	39	44	60
E (mm)	20	22	28	30	41
F (mm)	36	40	55	70	88
G (mm)	105	117	140	158	185
Gewicht mit Standardhub / Weight with standard lift (kg)	1,6	2,7	5,1	7,6	14,7
Gewicht je Meter Mehrhub / Weight/metre additional lift (kg)	0,15	0,34	0,7	1,1	1,8